

Clemă derivație, fixare peșină, albastru

2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A



IP 20

Grad de protecție

400 V AC

Tensiune nominală (V)

Al/Cu

Connectable wires' material: Alumium or copper

35×7.5

Se poate fi xa pe sină de montaj

Cu-sn

Materialul elementului de legătură: Cupru stanat

PA6.6

Materialul izolației: Poliamidă 6.6

1000 V AC/DC

Tensiunea nominală de izolare

- Curent nominal: 101 A
 - Numar de intrari: 2
 - Numar de iesiri: 6
 - Potrivit pentru miezuri solide: Da
- Util pentru conductoare irecuperabile: Da
 - Potrivit pentru conductori din sarma fine: Da
 - Sectiune transversala conductor: 2,5 -25 mm²
 - Garanție: 2 an

TRACON	 mm² Secțiunea conductorului de racord				In Curent nominal (A)	 Culoare	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X Numărul de șuruburi
	 IN Latura de alimentare		 OUT Latura de derivație							
										
	Plin	Flexibil	Plin	Flexibil						
FLECU-25-16-4K	2×25	2×16	6×16	6×10	101 A		36.5	43.9	40	2×M6 ; 6×M5

Desen cotate