

Clemă derivație, fixare peșină, albastru



6-35mm², max. 1000VAC/DC, max.125A



IP 20

Grad de protecție

400 V AC

Tensiune nominală (V)

Se poate fi fixat pe șină de montaj

35×7.5

Materialul elementului de legătură: Cupru stanat

Cu-sn

Connectable wires' material: Aluminium or copper

Al/Cu

Materialul izolației: Poliamidă 6.6

PA6.6

Tensiunea nominală de izolare

1000 V AC/DC

- Curent nominal:
 - Numar de intrari:
 - Numar de iesiri:
 - Potrivit pentru miezuri solide:

125 A

2

6

Da
- Util pentru conductoare irecuperabile:
 - Potrivit pentru conductori din sarma fine:
 - Sectiune transversala conductor:
 - Garanție:

Da

Da

2,5 -35 mm²

2 an

TRACON	 mm ²				In Curent nominal (A)	 Culoare	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X Numărul de șuruburi
	Secțiunea conductorului de racord									
	 IN		 OUT							
	Latura de alimentare		Latura de derivație							
										
	Plin	Flexibil	Plin	Flexibil						
FLECU-35-25-4K	2×35	2×25	6×25	6×16	125 A		43.8	54.8	42.7	2×M8 ; 6×M6

Desen cotate