

Tablou încastrat, usa opaca 6x24 M

FW624F

Arhitectura

Tip de montaj	Îngropat

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da

Curent electric

Curent nominal	125 A

Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Tabla de otel
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	110 mm
Adâncimea produsului instalat	121 mm
Adâncime interna	110 mm
Înaltimea produsului instalat	1142 mm
Înaltime de montaj	1142 mm
Latime produsului instalat	622 mm
Latime unitati de divizie	24
Grosime material lateral	1 mm
Latime	622 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu

Conexiune

Numar intrari pentru conducte	2

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

Echipament

Numar de rânduri	6
Cantitate sectiune în latime	2
Numar de taste	1
Cantitate sine	6
Poate fi accesorizat	da
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	nu

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK08
Tip de protectie IP	IP30
Clasa de protectie	Clasa de protectie I