

Data Sheet | Item Number: 832-1101/011-000/037-000

Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanță între pini 10,16 mm; 1 poli; Protejate 100 % contra necorespondenței; Levier-re cu închidere laterală; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

<https://www.wago.com/832-1101/011-000/037-000>



Federleiste/Buchse Serie 832, lichtgrau

Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 832-1101/011-000/037-000 schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 18 und 20 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (33,62 x 29,1 x 49,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Silber. Durch einen Hebel wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.

1 Compatible Products

1.1 System counterpart

1.1.1 Male connector/plug



Item No.: 832-1201/011-000

Conector tată cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanță între pini 10,16 mm; 1 poli; Protejate 100 % contra necorespondenței; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

1.2 Optional Accessories

1.2.1 Ferrule

1.2.1.1 Ferrule



Item No.: 216-284

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Item No.: 216-289

Manșon de capăt; Manșon pentru 10 mm² / AWG 8; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



Item No.: 216-210

Manșon de capăt; Manșon pentru 16 mm² / AWG 6; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



Item No.: 216-286

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



Item No.: 216-287

Manșon de capăt; Manșon pentru 4 mm² / AWG 12; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Item No.: 216-288

Manșon de capăt; Manșon pentru 6 mm² / AWG 10; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; galben

Subject to changes. Please also observe the further product documentation!

Current addresses can be found at: www.wago.com