

Data Sheet | Item Number: 832-1201/011-000

Conector tată cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanță între pini 10,16 mm; 1 poli; Protejate 100 % contra necorespondenței; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

<https://www.wago.com/832-1201/011-000>



Stiftleiste Serie 832 mit Push-in CAGE CLAMP®

Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 832-1201/011-000 und verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 18 bis 20 mm erforderlich. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlussstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (21,62 x 29,1 x 50,6) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Die Kontaktberfläche ist aus Silber. Über einen Hebel wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.

1 Compatible Products

1.1 System counterpart

1.1.1 Female connector/socket



Item No.: 832-1101/011-000

Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanță între pini 10,16 mm; 1 poli; Protejate 100 % contra necorespondenței; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

Item No.: 832-1101/011-000/037-000

Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanță între pini 10,16 mm; 1 poli; Protejate 100 % contra necorespondenței; Levier cu închidere laterală; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

1.2 Optional Accessories

1.2.1 Ferrule

1.2.1.1 Ferrule



Item No.: 216-284

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru

Item No.: 216-289

Manșon de capăt; Manșon pentru 10 mm² / AWG 8; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu

Item No.: 216-286

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

Item No.: 216-287

Manșon de capăt; Manșon pentru 4 mm² / AWG 12; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Item No.: 216-288

Manșon de capăt; Manșon pentru 6 mm² / AWG 10; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; galben