

Data Sheet | Item Number: 832-1205

1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 5-pole; 100% protected against mismatching; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray

<https://www.wago.com/832-1205>



Stiftleiste Serie 832 mit Hebel

Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 832-1205 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 18 bis 20 mm erforderlich. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (52,1 x 29,1 x 50,6) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Silber. Durch einen Hebel wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm² ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.

Approvals / Certificates

General approvals



| Approval                              | Standard      | Certificate Name                    |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| CB<br>DEKRA Certification B.V.        | IEC 61984     | NL-87399                            |
| CSA<br>CSA Group                      | C22.2         | 70180346                            |
| DEKRA<br>DEKRA Certification B.V.     | EN 61984      | 71-129306                           |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984      | 71-128114                           |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.  | C22.2 No. 158 | UL-US-<br>L45172-6187180-82608102-1 |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.  | UL 1977       | UL-US-<br>L45171-12-60218102-2      |

Subject to changes. Please also observe the further product documentation!

Current addresses can be found at: [www.wago.com](https://www.wago.com)